

BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA es un aceite especialmente formulado a partir de bases minerales altamente refinadas con una excelente protección al desgaste, resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, junto con un grupo de aditivos de última generación que brinda un completo grupo de características para el cuidado del motor de motocicletas de cuatro tiempos a gasolina de alto y bajo cilindraje con o sin sistema integrado motor/embrague/transmisión.

Propiedades y Beneficios:

- Alta protección del motor contra el desgaste originado por condiciones de operación severas.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad las cuales son de vital importancia en zonas críticas del motor o sistema integrado.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Ficha Técnica

**4T SAE 20W-50 API SL
JASO MA BRIOTEC**

Especificaciones de Calidad:

API SL supera niveles API SJ - Supera los niveles de servicio **JASO MA ILSAC GF-3**

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 5716**.

SAE | 20W-50
CATEGORIA | JASO MA
API | SL
ILSAC | GF-3

TIPO GRADO | MULTIGRADO
TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA es un aceite empleado en motocicletas de cuatro tiempos a gasolina que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado motor/embrague/transmisión.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



Cuarto
0,946 Litros



PINTA
0,473 Litros

BRIOTEC 4T SAE 20W-50 API SL JASO MA

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	18
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	125
Índice de Viscosidad.	D-2270	130
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.880
Punto de Fluidez °C.	D-97	-30
Punto de Inflamación °C.	D-92	230

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciodialiente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia