

DELTA BRAKE FLUID DOT-3 es un producto de alta calidad diseñado en laboratorios especializados a base de Monoetilenglicol y aditivos específicos que le dan alta estabilidad térmica. Indicado para el sistema de frenos tanto de disco como de campana. Este producto protege contra la corrosión, herrumbre y oxidación por sus aditivos inhibidores asegurando efectividad en el uso.

Propiedades y Beneficios:

- Previene la corrosión en el sistema de frenos.
- Previene la oxidación.
- No ataca los sellos o partes a base de caucho.
- Correcta fluidez dentro del sistema de frenos.
- Compatible con líquido de frenos DOT-4.

CATEGORIA | LÍQUIDO PARA FRENOS

COMPONENTE PRINCIPAL | MONOETILENGLICOL

TIPO DE APLICACIÓN | SISTEMAS DE FRENOS DE DISCO Ó CAMPANA

Aplicaciones Recomendadas:

El producto DELTA BRAKE FLUID DOT-3 debe ser usado en vehículos con sistemas de frenos de disco o campana.

Especificaciones de Calidad:

Líquido formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC – NTC 1721. Cumple con las siguientes especificaciones.

- SAE 1703
- DOT-3
- ISO 4925
- FMVSS 116

Presentaciones Disponibles



BOTELLA GRANDE
900 cm³



BOTELLA PEQUEÑA
240 cm³

BRAKE FLUID DOT-3

Propiedad	Método ASTM	Especificación	Valor Típico*
pH 50/50	D-1287	7 – 11.5	9.07
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	1.5 min	1.92
Punto de Ebullición °C. (101325 Pa)	D1120	205	231
Densidad	ASTM D1298	REPORTAR	1.0251

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciodialdiente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia