

IGNITION SAE 15W-40 CI-4 es un lubricante multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para la lubricación de motores diésel equipados con E.G.R. (Recirculación de Gases de Escape); por lo cual ha sido formulado en el cumplimiento de las normas de emisiones ambientales. Los motores equipados con E.G.R. poseen alta presencia de elementos ácidos, altos perfiles térmicos que promueven la oxidación, nitración e incremento de viscosidad por presencia de material carbonoso. Para estas condiciones de extrema operación, IGNITION SAE 15W-40 API CI-4 tiene un excelente desempeño controlando con máxima eficiencia los efectos de desgaste abrasivo y químico del E.G.R. y permite extender los periodos entre cambios.

Propiedades y Beneficios:

- Excelente protección, reduciendo el desgaste al mínimo y manteniendo el motor más limpio
- Excelente capacidad antioxidante lo que otorga una elevada protección al turbo y otras áreas sometidas a altas temperaturas
- Reduce el "pulido de camisas" extendiendo la vida útil del motor
- Cumple con todas las especificaciones europeas de los SHPD (Super High Performance Diésel)



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Especificaciones de Calidad: API CI-4

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 15W-40
API | CI-4
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

Aplicaciones Recomendadas:

IGNITION SAE 15W-40 API CI-4 es un lubricante mineral de última generación del tipo SHPD (Super High Performance Diésel). Desarrollado para ser usado en cualquier tipo de motor diésel y turbo diésel cumpliendo con las máximas especificaciones técnicas.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros



Cuarto
0,946 Litros

IGNITION SAE 15W-40 API CI-4

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	230.8
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	18.5
Índice de Viscosidad	D-2270	Min. 85
Punto de Inflamación °C	D-92	230
Punto de Fluidez °C	D-97	-10
Densidad (15.5°C), g/cm ³	D-1298	0.885
TBN, mg KOH/g	D-2896	8.0

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co
servicioaldiente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia