

# Delta Oil MOTORVID

MOTORVID SAE 10W-30 API SN es un aceite multigrado especialmente formulado a partir de bases minerales altamente refinadas con una excelente estabilidad a la oxidación, junto con un grupo de aditivos de última generación; que brindan un completo cuidado para el motor.

## Propiedades y Beneficios:

- Alta estabilidad de la viscosidad durante los cambios de temperatura, logrando extender la vida útil del aceite.
- Cuida las piezas del motor durante el arranque en frío ayudando a prevenir el desgaste acelerado.
- Favorece el ahorro en el consumo de combustible debido a su designación de Conservación de Recurso.
- Protege frente a la aparición de depósitos de hollín en pistones.
- Controla la formación de lodos y mejora la compatibilidad con los elementos del motor.



## Recomendaciones al momento de **cambiar el aceite**

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



## Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

## Ficha Técnica

SAE 10W-30 API SN  
ILSAC GF-5 MOTORVID

### Especificaciones de Calidad:

API SN ILSAC GF-5

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

**SAE** | 10W-30  
**API** | SN, cumple SM, SL y anteriores.  
**ILSAC** | GF-5, cumple GF-4

**TIPO GRADO** | MULTIGRADO  
**TIPO DE BASE** | GRUPO II  
**TIPO DE COMBUSTIBLE** | GASOLINA

### Aplicaciones Recomendadas:

Para motores modernos a gasolina, que requieran viscosidad SAE 10W-30 y una clasificación de calidad API SN / ILSAC GF-5, además cumple las especificaciones SM, SL y anteriores e ILSAC GF-4.

## Presentaciones Disponibles



**TAMBOR**  
55 Galones



**CUÑETE**  
5 Galones



**GALÓN**  
3,785 Litros



**Cuarto**  
0,946 Litros

## MOTORVID SAE 10W-30 API SN - ILSAC GF-5

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	10,5
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	75
Índice de Viscosidad.	D-2270	130
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.875
Punto de Fluidez °C	D - 97	-25
Punto de Inflamación °C.	D-92	230

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[servicioalcliente@deltaoil.co](mailto:servicioalcliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia