

Delta Oil MOTORVID

MOTORVID ATF TIPO DEXRON® III es un aceite lubricante de excelente calidad diseñado específicamente para transmisiones automáticas con bases del grupo II y un paquete de aditivos formulados para prestar servicios a una amplia gama de transmisiones automáticas.

Propiedades y Beneficios:

- Estabilidad a las altas temperaturas, protección anti desgaste y de la resistencia al ataque químico.
- Ayuda a mantener la eficiencia del sistema de transmisión.
- Reducción de fugas, gracias a la compatibilidad del producto con los materiales de los sellos.
- Permite bombeo y circulación a baja temperatura, asegura excelente lubricación en el arranque en frío.
- Alta protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Gracias a su alto índice de viscosidad permite una adecuada lubricación a bajas y elevadas temperaturas.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Ficha Técnica

ATF DIII
MOTORVID

Especificaciones de Calidad:

DEXRON®III
MERCON®
Allison C4

ESPECIFICACIONES CUMPLE
DEXRON®III, MERCON® y Allison C4
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE APLICACIÓN | TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

Aplicaciones Recomendadas:

El aceite **MOTORVID ATF TIPO DEXRON® III** está recomendado para transmisiones automáticas que requieran de un aceite con calidad DEXRON® III y en direcciones hidráulicas.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



CUARTO
0,946 Litros



PINTA
0,473 Litros

MOTORVID ATF DIII

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	7,5
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	38
Índice de Viscosidad.	D-2270	169
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.865
Punto de Fluidez °C.	D-97	-35
Punto de Inflamación °C.	D-92	210

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

servicioaldiente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia