

Delta Oil MOTORVID

MOTORVID SAE 20W-50 API SF es un lubricante multigrado para motor elaborado con bases parafínicas del grupo II y aditivos de calidad que le imprimen detergencia, dispersancia y resistencia a la oxidación. Tiene un alto control de depósitos que brindan mayor protección al motor. Desarrollado para motores de vehículos tipo camionetas, carros utilitarios y vans que usan como combustible gasolina.

Propiedades y Beneficios:

- Mantienen la viscosidad a altas y bajas temperaturas
- Permiten un arranque rápido y eficiente en frío
- Ayudan a economizar combustible
- Permiten cambios de aceites distanciados sin desmejorar la calidad del lubricante.
- Protegen la vida útil del motor evitando la oxidación y el desgaste de cilindros, pistones, anillos y demás piezas fijas y móviles.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Ficha Técnica

SAE 20W-50 API SF
MOTORVID

Especificaciones de Calidad: API SF

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 20W-50
API | SF
TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

Apropiados para motores a gasolina que se desempeñan en trabajos altamente pesados como vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos usualmente con motores de los años 1980 a 1986.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros



Cuarto
0,946 Litros

MOTORVID SAE 20W-50 API SF

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	16,3 / 19,7
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	150 / 162
Índice de Viscosidad.	D-2270	Min. 115
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	D-1298	0.887
Punto de Fluidez °C.	D-97	-27
Punto de Inflamación °C.	D-92	210/260

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciodialiente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia