

**LUBRIKDELTA** es un lubricante especialmente formulado a partir de bases minerales junto con un grupo de aditivos de última generación tipo antidesgaste y adhesivo; que brinda una completa protección de las cadenas de diversas aplicaciones industriales, vehiculares y herramientas.

## Propiedades y Beneficios:

- Prolonga la vida útil de las cadenas
- Disminución de la frecuencia de re lubricación.
- Reduce el consumo de aceite.
- Mantiene una película lubricante en las cadenas y piñones, disminuyendo así su desgaste.



## Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del equipo y/o vehículo en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase esté sellado al momento de comprarlo
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación recomendado por el fabricante del equipo y/o vehículo..



## Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en [www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

**Especificaciones de Calidad:**  
Cumple la viscosidad a 40°C correspondiente a un **ISO 220**

**CATEGORIA** | ACEITE PARA CADENAS

**TIPO DE BASE** | MINERAL

**TIPO GRADO** | INDUSTRIAL

**APLICACIÓN** | CADENAS

### Aplicaciones Recomendadas:

Es un aceite empleado en las cadenas de motosierras, motocicletas y diversas aplicaciones industriales que utilicen las cadenas como mecanismo de movimiento.

## Presentaciones Disponibles



**APLICADOR**  
120 cm<sup>3</sup>

## LUBRIKDELTA

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	198
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	15
Índice de Viscosidad	D-2270	67
Punto de Inflamación °C	D-92	240
Densidad a 15.6°C, Kg/L	D-1298	0.900

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)  
servicioalcliente@deltaoil.co  
PBX: (+ 57 1) 418 16 24  
Carrera 124 # 17-94  
Bogotá | Colombia