

Es un aceite de alto rendimiento formulado a partir de bases lubricantes de grupo II, junto a un equilibrado sistema de aditivos diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades de los equipos de alta resistencia. Este producto está formulado con un paquete de aditivos dispersantes y detergentes combinados con inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste y la corrosión.

## Propiedades y Beneficios:

Proporciona un rendimiento efectivo a baja y alta temperatura debido al alto índice de viscosidad, buen rendimiento en intervalos prolongados de funcionamiento gracias a su resistencia a la oxidación.

- Lubricación estable en todo el sistema
- Evita la corrosión y formación de depósitos
- Reduce el desgaste de los componentes móviles
- Maximiza la vida útil de la bomba

### Especificaciones de Calidad:

ISO 46, DIN 51519

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 3382**.

**CATEGORÍA | HM**

**ISO | 46**

**TIPO DE GRADO | MONOGRADO**

**TIPO DE BASE | BASE GRUPO II**

**SISTEMA A LUBRICAR | BOMBAS DE VACÍO**

### Propiedades y Beneficios:

- Cigüeñales de bombas, bombas de vacío y compresores rotativos.
- Compresores de aire y sistemas hidráulicos.
- Equipos de filtración de agua, equipos de dragas acuáticos y maquinaria utilizada en presas hidráulicas.
- Industria alimentaria y de bebidas.
- Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura y horticultura.

## Presentaciones Disponibles



**IBC**  
275 Galones



**TAMBOR**  
55 Galones



**CUÑETE**  
5 Galones

## DELTA BOMBAS DE VACÍO ISO 46

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	7,53
Índice de Viscosidad	D-2270	109
Punto de Inflamación °C	D-92	230
Grado ISO		46
Densidad (15.5°C), g/cm <sup>3</sup>	D-1298	0.870
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	47.63

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



## Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Consulte la hoja de seguridad del producto



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[serviciodiente@deltaoil.co](mailto:serviciodiente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia