

Aceite mineral de tipo nafténico diseñado especialmente para la lubricación de compresores de refrigeración. DELTA COMPRESS posee bajos puntos de fluidez, es química y térmicamente estable lo cual evita la formación de barniz y sedimentos, tiene baja tendencia a la formación de ceras impidiendo la formación de espuma.

Propiedades y beneficios:

- Resistencia a la oxidación y gran estabilidad química impidiendo la reacción con gases refrigerantes y los metales del sistema.
- Bajo contenido residual de carbón gracias a su alto grado de refinación.
- Reduce notablemente el desgaste de las partes internas del compresor.
- Bajo contenido de parafina, controlando la floculación del aceite en condiciones de bajas temperaturas en el sistema.
- Bajo punto de fluidez, permitiendo que el aceite no se congele en el sistema.

CATEGORÍA | ACEITES PARA COMPRESORES

ISO | 32, 46, 68

TIPO DE BASE | MINERAL TIPO NAFTÉNICO

Aplicaciones Recomendadas:

Recomendado para la lubricación de compresores de refrigeración cuyo elemento refrigerante sea freón y/o amoniaco, en sistemas de refrigeración y en general en equipos que operan a bajas temperaturas (-35°C).

Especificaciones de Calidad:

DELTA COMPRESS cumple con los requerimientos:
ISO 6743-3: DRA.
APV. BOCK, BITZER, GRAM, CARRIER, GRASSO, HOWDEN, J&E, HALL

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 galones



CUÑETE
5 Galones

DELTA COMPRESS

GRADOS ISO	32	46	68
VISCOSIDAD A 40°C cSt	28.8/35.2	41.4/50.6	61.2/74.8
VISCOSIDAD A 100°C cSt	4.70	5.80	7.10
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	Min. 40	Min. 40	Min. 40
PUNTO DE FLUIDEZ °C	-30	-30	-30
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	190	195	200
DENSIDAD A 15.6°C	0.872 kg/L	0.885 kg/L	0.908 kg/L

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



Seguridad Industrial

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia