

Aceite Agroindustrial 2T API TC 50:1 está especialmente formulado a partir de bases minerales altamente refinadas junto con un grupo de aditivos de última generación que brindan una excelente protección al desgaste y un completo cuidado de los motores dos tiempos a gasolina.

Se debe usar en proporción de cincuenta partes de combustible por una parte de aceite y en otros motores en las proporciones recomendadas por los fabricantes. Aceite Agroindustrial 2T API TC 50:1 viene pre-diluido con un solvente para proporcionar rapidez y facilidad en la mezcla con el combustible y optimizar el encendido a bajas temperaturas.

Propiedades y Beneficios:

- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del equipo en el que se va a aplicar.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase esté sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Ficha Técnica

ACEITE AGROINDUSTRIAL 2T API TC

Especificaciones de Calidad:
Supera los niveles de servicio API TC
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 2218.**

API | TC

TIPO DE BASE | GRUPO I

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

Aceite Agrícola 2T API TC 50:1 se recomienda su aplicación en equipos de motores de dos tiempos a gasolina como: guadañas, cortadoras, sierras, cortacésped y otros.

Presentaciones Disponibles



GALÓN
3,785 Litros



CUARTO
800 cm³

ACEITE AGROINDUSTRIAL 2T API TC

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	92
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	10
Índice de Viscosidad	D-2270	97
Punto de Inflamación °C	D-92	90
Punto de Fluidez °C	D-97	-10
Gravedad específica 15.6°C	D-1298	0.880

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciocliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia