

El aceite para cadena es un lubricante especialmente formulado a partir de bases minerales junto con un grupo de aditivos de última generación tipo antidesgaste y adhesivo. Este producto brinda una completa protección a las cadenas de diversas aplicaciones industriales, vehiculares y herramientas.

### Propiedades y Beneficios:

- Prolonga la vida útil de la cadena.
- Reduce el consumo de aceite.
- Mantiene una película lubricante en las cadenas y piñones, disminuyendo así su desgaste.



### Recomendaciones al lubricar la cadena

- Antes de lubricar, realice la limpieza de la cadena retirando el exceso de suciedad.
- Mantenga siempre la cadena lubricada para alargar la vida útil de la misma.
- Cuando la cadena haya estado en contacto con agua es recomendable lubricar nuevamente.
- Aplique el aceite en los eslabones de la cadena no en el rodillo central.
- Utilice la boquilla del envase para aplicar el producto sobre la cadena.
- Evite manipular la cadena en movimiento.
- Retire el exceso de lubricante.



### Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.

Evite manipular la cadena en movimiento.

### Especificaciones de Calidad:

Cumple la viscosidad a 40°C correspondiente a un ISO 220

CATEGORIA | ACEITE PARA CADENAS

TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO GRADO | INDUSTRIAL

APLICACIÓN | CADENAS

### Aplicaciones Recomendadas:

Es un aceite empleado en las cadenas de motosierras, motocicletas y diversas aplicaciones industriales que utilicen las cadenas como mecanismo de movimiento.

### Presentaciones Disponibles



**APLICADOR**  
120 cm<sup>3</sup>

### ACEITE PARA CADENA

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	198
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	15
Índice de Viscosidad	D-2270	67
Punto de Inflamación °C	D-92	240
Densidad a 15.6°C, Kg/L	D-1298	0.900

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)  
servicioalcliente@deltaoil.co  
PBX: (+ 57 1) 418 16 24  
Carrera 124 # 17-94  
Bogotá | Colombia