

**ACEITE TRACTOR SAE 10W-30** es un lubricante multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para lubricación multipropósito en motores de combustión interna, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, sistemas de dirección asistida (Clutch) y transmisiones, otorgando rendimiento avanzado.

## Aplicaciones Recomendadas:

Especialmente recomendado para tractores, diversos tipos de maquinaria amarilla ofrece mejores resultados en sistemas hidráulicos, transmisiones, ejes traseros y unidades de frenos húmedos los cuales tienen un depósito en común de lubricante.

Se utiliza según las recomendaciones de los siguientes fabricantes:

- JOHN DEERE
- MASSEY FERGUSON
- HESSON FIAT (ALLIS)
- CASE
- INTERNATIONAL HARVESTER
- LANDINI
- DEUTZ (ALLIS)
- WHITE
- STEIGER
- KUBOT



## Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



## Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## Ficha Técnica

# ACEITE TRACTOR SAE 10W-30

### Especificaciones de Calidad:

Cumple las especificaciones de calidad para: CAT TO-2, ALLISON C-4, API GL-4, THF, JHON DEERE JDM J20C, J21A y J14C, JHON DEERE Quatrol, Ford New Holland ESN-M2C134-D y M2C41-B, MASSEY FERGUSON M1135 A M1145, HESSON-FIAT AF-87, CASE MS-1207, CASE MS 1210, INTERNATIONAL HARVESTER B-6, LANDINI, DEUTZ-ALLIS Power Fluid 821 XL, STEIGER, WHITE FARM Q-1826, KUNOT  
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1295**.

SAE | 10W-30

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE COMBUSTIBLE | DIÉSEL

### Propiedades y Beneficios:

- Durabilidad de fricción superior.
- Protección superior contra el desgaste de la bomba.
- Excelente limpieza asegurando protección, reduciendo el desgaste al mínimo.
- Reduce los costos de operación.

## Presentaciones Disponibles



**GALÓN**  
3,785 Litros



**CUARTO**  
0,946 Litros

## ACEITE TRACTOR SAE 10W-30

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9,5
Índice de Viscosidad	D-2270	130
Punto de Inflamación °C	D-92	220
Punto de Fluidez °C	D-97	-30
Densidad (15.5°C), g/cm <sup>3</sup>	D-1298	0.870

\* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



**WWW.DELTAOIL.CO**  
servicioalcliente@deltaoil.co  
PBX: (+ 57 1) 418 16 24  
Carrera 124 # 17-94  
Bogotá | Colombia