

Grasa litio EP NLGI 2 está formulada con aditivos de Extrema Presión (EP) que le brindan propiedades para soportar altas cargas y evitar desgaste en las superficies de contacto. El espesante de jabón de litio asegura una excelente estabilidad y resistencia al agua. Provee una excelente protección y una alta gama de condiciones de operaciones y temperaturas.

Aplicaciones Recomendadas:

Diseñada para su aplicación en múltiples equipos y sistemas como:

- Lubricación de equipos industriales, automotores y agrícolas.
- Componentes de equipo de movimiento de tierra y de material rodante.
- Dragas, palas, excavadoras, camiones, transportadores y otros equipos rodantes.
- Plantas de producción.
- Cojinetes planos o rodamientos sometidos a trabajo severo.
- Aplicaciones donde se requiera una grasa de propósitos múltiples con temperatura máxima de trabajo de 165 °C.

Especificaciones de Calidad:

Consistencia NLGI 2
Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 1731**

TIPO DE JABÓN | LITIO Y ADITIVOS EP
NLGI | 2
TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN | SISTEMAS DE
ALTAS CARGAS, MINERÍA, EQUIPOS
PESADOS.

Propiedades y Beneficios:

- Resistencia de la película lubricante.
- Capacidad para soportar altas cargas.
- Excelente protección contra la corrosión y oxidación.
- Resistencia al agua y alta adhesividad.

Presentaciones Disponibles



CUÑETE
17 Kilos



UNIDAD
300 g

GRASA MULTIPROPÓSITO LITIO EP NLGI 2 | Rango de Temperatura de Trabajo: -10°C a 165°C

Propiedad	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Grado NLGI	No aplica	No aplica	2
Tipo de Jabón	No aplica	No aplica	Litio
Penetración a 25 °C	mm/10	D217	270
Punto de Goteo	°C	D2265	200
Álcali Libre	g LIOH/100g muestra	D4739	0,2
Corrosión a la lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	D4048	1a
Color	No aplica	No aplica	Rojo

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad Industrial

Utilice sólo en las aplicaciones para las que está destinado este producto y se sigan las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



WWW.deltaoil.co
servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia