

MOTO OIL 2T API TC 50:1 es un aceite especialmente formulado a partir de bases minerales altamente refinadas con una excelente protección al desgaste. Contiene un grupo de aditivos de última generación, que brindan un completo grupo de características para el cuidado del motor de motocicletas de dos tiempos a gasolina.

MODO DE APLICACIÓN: en proporción de cincuenta partes de combustible por una parte de aceite y en otros motores en las proporciones recomendadas por los fabricantes.

MOTO OIL 2T API TC 50:1 viene pre-diluido con un solvente para proporcionar rapidez y facilidad en la mezcla con el combustible y optimizar el encendido a bajas temperaturas.

Propiedades y Beneficios:

- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.

Especificaciones de Calidad:

Supera los niveles de servicio APITC

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 2218.

API | TC
TIPO DE BASE | GRUPO I
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

- **MOTO OIL 2T API TC 50:1** es un aceite empleado en equipos de motores de dos tiempos a gasolina, también en motocicletas, guadañas, cortadoras y sierras.

Presentaciones Disponibles



TAMBOR
55 Galones



GARRAFA
5 Galones



GALÓN
3,400 Litros



UNIDAD
0,800 Litros

MOTO OIL 2T API TC 50:1

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C Cst.	D445	10
Viscosidad a 40°C Cst.	D445	92
Índice de viscosidad	D2270	97
Densidad a 15.6°C g/ml	D1298	0,880
Punto de fluidez °C.	D97	-10
Punto de inflamación, °C.	D92	90

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia