

DELTA SPECIAL API GL-1 es un lubricante de alto rendimiento que provee lubricación a una amplia gama de transmisiones y diferenciales en vehículos, equipos industriales y agrícolas que no requieren aditivos de extrema presión (EP)

Propiedades y Beneficios:

- Protección a la degradación generada por la oxidación y corrosión en los sistemas.
- Reducción del desgaste y fricción.
- Excelente comportamiento térmico y estabilidad a la oxidación.
- Óptima fluidez gracias a su bajo punto de congelación facilitando el arranque en frío.
- Antiespumantes, asegurando una película lubricante entre las piezas.

Especificaciones de Calidad:

API GL-1

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1399.

SAE | 90,140,250
API | GL-1
TIPO GRADO | MONOGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO I
TIPO DE APLICACIÓN | TRANSMISIONES Y
DIFERENCIALES

Aplicaciones Recomendadas:

- Se recomienda su uso en: transmisiones, diferenciales, uniones universales y cadenas donde no se requieran propiedades de extrema presión y el fabricante del equipo recomiende un nivel de protección API GL-1.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



GARRAFA
5 Galones



GALÓN
3,400 Litros



UNIDAD
0,700 Litros

SPECIAL API GL-1

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*		
		SAE 90 API GL-1	SAE 140 API GL -1	SAE 250 API GL -1
Viscosidad a 100°C, cst	D445	16.26	19.28	43.41
Viscosidad a 40°C, cst	D445	187.3	390	615.2
Índice de viscosidad	D2270	89	30	117
Punto de inflamación, °C	D92	220	230	240
Punto de fluidez °C	D97	-6	-6	-6
Densidad (15,5°C), g/cm ³	D1298	0.915	0.924	0.920

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia