

DELTA THERM es un aceite mineral de tipo parafínico con una excelente estabilidad térmica y un efectivo poder de transferencia de calor, baja presión de vapor y alta resistencia a la oxidación. Diseñado para sistemas de calefacción cerrados y tratamientos térmicos de metal.

Propiedades y Beneficios:

- Resistencia a la oxidación y corrosión.
- Baja tendencia a la formación de depósitos.
- Excelente estabilidad térmica.
- Contienen aditivos que retardan la oxidación prolongando la vida útil de aceite.

DELTA THERM cumple con los requerimientos:

SIEMENS TLV 901304, ALSTOM HTGD 90117, GENERAL ELECTRIC GEK-32568F Y GEK-107395, SOLAR TURBINES ES 9-224, AGMA 9005, DIN 51515. GEK 32568F AND GEK 107395 son para ISO 32. ALSTOM aplica para ISO 32, 46, 68 SOLAR aplica para ISO 32 e ISO 46.

CATEGORÍA | ACEITES TÉRMICOS

ISO | 22, 32, 46, 68

TIPO DE BASE | GRUPO II

Aplicaciones Recomendadas:

- Sistemas de transferencia de calor cerrados, operados a presión atmosférica.
- Tratamientos térmicos asegurando una prolongada vida útil.
- En procesos industriales se puede emplear como fluido de circulación.
- Sistemas abiertos de calefacción siempre que la temperatura no supere los 210°C.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 galones



CUÑETE
5 Galones

DELTA THERM | TRANSFERENCIA DE CALOR

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS *

GRADO ISO	VISCOSIDAD A 40°C cSt ASTM D445	VISCOSIDAD A 100°C cSt ASTM D445	ÍNDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270	DENSIDAD Kg/L ASTM D1298	PUNTO DE INFLAMACIÓN °C ASTM D92
ISO 22	19.8/24.2	4.5	100	0.852	206.5
ISO 32	28.8/35.2	5.3	100	0.859	214.5
ISO 46	41.4/50.6	6.8	100	0.865	225.5
ISO 68	61.2/74.8	8.2	100	0.868	235.5

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia