

Es un lubricante semi-sólido de tipo asfáltico y viscosidad bastante elevada. Se adhiere firmemente a las superficies metálicas reduciendo el desgaste al formar una película, que incrementa la vida útil del equipo especialmente cuando se tiene contaminación con agua o lodos.

Propiedades y beneficios:

- Estabilidad mecánica lo que otorga propiedades de no secado ni fluidización en el proceso.
- Previene el desgaste por presencia de altas cargas y presiones a bajas velocidades.
- Resistencia al agua y excelente comportamiento al lavado gracias a su característica de hidrofobicidad.
- Reduce la resistencia a la fricción.
- Protección contra herrumbre, corrosión y oxidación.

Ficha Técnica

GRASA ASFÁLTICA 5K

TIPO DE ESPESANTE | ASFALTO

TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN | LUBRICACIÓN DE CADENA, ENGRANAJES ABIERTOS.

TEMPERATURA DE TRABAJO | 35°C a 120°C

Aplicaciones Recomendadas:

Se recomienda para lubricación de cadenas, cables, engranajes abiertos de gran tamaño, molinos de bolas, catalinas de los hornos de cemento y generalmente donde se requiera un lubricante adhesivo.

Presentaciones Disponibles



TAMBOR
180 Kg



CUÑETE
33 Lb

Rango de Temperatura de Trabajo:
35°C a 120°C

GRASA ASFÁLTICA 5K

ESPECIFICACIONES	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Tipo de espesante	No Aplica	No Aplica	Asfalto
Color	No Aplica	No Aplica	Negro
Viscosidad a 100 ° C	cSt	ASTM D - 445	65
Viscosidad a 40 ° C	cSt	ASTM D - 445	5000
Punto de Fluidez	° C	ASTM D - 97	10
Punto de inflamación	° C	ASTM D - 93	220

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



Seguridad Industrial

Utilice en las aplicaciones para las que está destinado el producto y siga las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia