

Es una grasa a base de jabón de Litio y aditivos de Extrema Presión (EP) combinada con un aceite básico de alta viscosidad en una mezcla sinérgica de aditivos para formar una grasa que: puede soportar altas cargas y evitar desgaste o picaduras en las superficies de contacto. Además tiene una excelente estabilidad y resistencia al agua. Provee una excelente protección y una alta gama de condiciones de operación y temperatura.

Aplicaciones Recomendadas:

- Equipos industriales, automotores y agrícolas, donde satisface la mayoría de aplicaciones.
- Componentes de equipo de movimiento de tierra y de material rodante.
- Dragas, palas, excavadoras, camiones, transportadores y otros equipos rodantes.
- Aplicaciones en planta de producción.
- Equipos pesados utilizados al servicio de la industria minera, tanto en explotación a cielo abierto como en socavón.
- Cojinetes planos o rodamientos sometidos a trabajo severo.
- Donde se requiera una grasa de propósitos múltiples con temperatura máxima de trabajo de 165°C.

TIPO DE ESPESANTE | JABÓN DE LITIO Y ADITIVOS EP
NLGI | 2
TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE APLICACIÓN | SISTEMAS DE ALTAS CARGAS, MAQUINARIA PARA LA MINERÍA Y EQUIPOS PESADOS.
TEMPERATURA DE TRABAJO | -10°C a 165°C

Propiedades y Beneficios:

- Buena resistencia de la película lubricante.
- Capacidad para soportar altas cargas .
- Excelente protección contra la corrosión y oxidación.
- Resistencia al agua y excelente adhesividad.

Especificaciones de Calidad:

Consistencia NLGI 2
Grasa lubricante formulada bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1731.

Presentaciones Disponibles



TAMBOR
180 Kg



CUÑETE
33 Lb



UNIDAD
300 g

Rango de Temperatura de Trabajo:
-10°C a 165°C

GRASA LITIO EP NLGI 2

Propiedad	Unidad	Método ASTM	Valor Típico*
Grado NLGI	No Aplica	No Aplica	2
Tipo de Jabón	No Aplica	No Aplica	Litio
Penetración a 25 °C	mm/10	ASTM D217	270
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	200
Álcali Libre	g ácido oleico /100 g muestra	ASTM D4739	0,2
Corrosión a la lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	ASTM D4048	1a
Color	No aplica	No aplica	Rojo

*Los resultados de pruebas típicas son valores promedio. Pueden encontrarse variaciones menores dentro de la fabricación normal, cuyas no afectarán el desempeño del producto.



Seguridad Industrial

Utilice en las aplicaciones para las que está destinado el producto y siga las recomendaciones de la Hoja de Seguridad (MSDS).

Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados.

Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.



www.deltaoil.co
servicioalcliente@deltaoil.co
PBX: (+ 57 1) 418 16 24
Carrera 124 # 17-94
Bogotá | Colombia