

Son aceites minerales de tipo parafínicos con un paquete de aditivos, diseñado especialmente para la lubricación en sistemas de aires acondicionados. Los aceites DELTA COOL GREEN poseen bajos puntos de fluidez, son química y térmicamente estables gracias a su alto índice de viscosidad, poseen alta solubilidad con los refrigerantes usados en la industria automotriz.

### Propiedades y Beneficios:

- Alta resistencia química y térmicamente
- Bajo contenido de parafina, controlando la floculación del aceite en condiciones de bajas temperaturas en el sistema
- Bajo punto de fluidez, ayuda que la mezcla refrigerante-aceite no se congele

**Especificaciones de Calidad:**  
Los DELTA COOL GREEN cumplen con los requerimientos:  
DIN 51519

**CATEGORÍA** | ACEITES PARA AIRE ACONDICIONADO  
**ISO** | 100, 150  
**TIPO DE BASE** | MINERAL GRUPO II

### Aplicaciones Recomendadas:

Son recomendados para la lubricación de sistemas de aire acondicionado en la industria automotriz y en general en equipos que operan a bajas temperaturas.

### Presentaciones Disponibles



**IBC**  
275 Galones



**TAMBOR**  
55 galones



**CUÑETE**  
5 Galones



### Recomendaciones

al momento de **cambiar el aceite**

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo
- Realice periódicamente la revisión del equipo y efectúe las reparaciones que sean necesarias.

### DELTA COOL GREEN OIL | ACEITES PARA AIRE ACONDICIONADO

GRADOS ISO	100	150
VISCOSIDAD A 40°C cSt	90/110	135/165
VISCOSIDAD A 100°C cSt	10	150
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	Min. 100	Min. 100
PUNTO DE FLUIDEZ °C	-15	-15
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	190	195
DENSIDAD A 15.6°C	0.872 kg/L	0.885 kg/L



### Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su ciudad para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.  
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños



[www.deltaoil.co](http://www.deltaoil.co)

[servicioalcliente@deltaoil.co](mailto:servicioalcliente@deltaoil.co)

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia