



BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 Sintético es un aceite de alta calidad especialmente formulado a partir de bases sintéticas con una excelente protección al desgaste, resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, junto con un grupo de aditivos de última generación; que brinda un completo grupo de características para el cuidado del motor de motocicletas de cuatro tiempos a gasolina, **motores V-Twin**, motos con o sin sistema integrado (motor/embrague/transmisión). Cumple con los más altos requisitos de las normas japonesas JASO MA2 para motores 4 tiempos recomendado para sistemas con embrague húmedo.

Propiedades y Beneficios:

- Extrema protección del motor contra el desgaste originado por condiciones de operación severas.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad las cuales son de vital importancia en zonas críticas del motor o sistema integrado.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Por sus propiedades sintéticas genera alta protección ante la oxidación del aceite generado en las condiciones de temperaturas críticas de operación en las motos de cuatro tiempos promoviendo cambios de aceite extendidos.



Recomendaciones

al momento de **cambiar el aceite**

- Use la especificación de viscosidad del aceite y de calidad API y JASO recomendada en el manual de su motocicleta.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite siguiendo las indicaciones del fabricante de la motocicleta.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Ficha Técnica

Versión 02 / 13.08.2020

**4T SAE 15W-50 API SL
JASO MA2 SINTÉTICO
BRIOTEC**

Especificaciones de Calidad:

Supera los niveles de servicio API SL JASO MA2

Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana **ICONTEC - NTC 5716**.

BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 supera los requerimientos de los fabricantes de motocicletas Japonesas, Europeas, Americanas, Indias y Chinas

Harley-Davidson | Royal Enfield | KTM | Kawasaki | Honda | Husqvarna | BMW

Aprilia | EBR | Kymco | MV Agusta | Yamaha

SAE | 15W-50

CATEGORÍA | JASO MA2

API | SL

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 Sintético es un aceite empleado en motocicletas de cuatro tiempos a gasolina de altas prestaciones con refrigeración por aire o refrigeración líquida que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado (motor/embrague/transmisión).

La especificación JASO MA2 garantiza una perfecta fricción del embrague en las tres fases de funcionamiento: arranque, aceleración y velocidad máxima.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



MINI TAMBOR
15 galones



CUÑETE
5 Galones



Cuarto
0,946 Litros



PINTA
0,473 Litros

BRIOTEC 4T SAE 15W-50 API SL JASO MA2 SINTÉTICO

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	18.44
Viscosidad a 40°C, cSt.	D445	126.7
Índice de Viscosidad.	D2270	162
Densidad a 15.6 °C g/ml	D1298	0.865
Punto de Fluidez, °C.	D97	-30
Punto de Inflamación, °C.	D92	238
TBN, mgKOH/g	D2896	8.0

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciocliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia