

Delta Oil METALDELTA

METALDELTA es un aceite no soluble constituido de bases lubricantes minerales refinadas y éster sintético, con un equilibrado grupo de aditivos fosfatados que le confieren propiedades anticorrosivas, antioxidantes, antidesgaste y de extrema presión.

Propiedades y Beneficios:

- Brinda un mejor acabado superficial a la pieza metálica y prolonga la vida útil de la herramienta.
- Su color permite al operador ver la parte trabajada durante el proceso de corte.
- No tiene el fuerte olor a azufre característico de los aceites de corte convencionales, resultando en un ambiente de trabajo más placentero.
- Actúa como refrigerante para eliminar el calor que se produce en la herramienta de corte y la pieza maquinada.
- Desarrollado con aditivos que lo convierten en un lubricante altamente estable.
- Estabilidad hidrolítica otorgando mayor vida útil al lubricante, incrementando así la productividad.
- Excelente protección ante la corrosión mejorando la calidad y disminución de las tasas de rechazo de los productos mecanizados.
- Apto para todo tipo de metales ferrosos (contienen hierro) y no ferrosos (cobre, aluminio, zinc, etc).

Ficha Técnica
Versión 01 / 15.09.2019

METALDELTA SEMISINTÉTICO

Especificaciones de Calidad:
DIN 51519 para la clasificación ISO 46

CATEGORIA | MECANIZADO DE METALES
ISO | 46
TIPO DE BASE | GRUPO II Y ÉSTER SINTÉTICO

Aplicaciones Recomendadas:

Diseñado especialmente para mecanizado de metales en una gran variedad de operaciones como son: torneado, fresado, rectificado de superficies curvas, brochados, roscados, tallado de engranajes por corte o cepillado, entre otros.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros

METALDELTA SEMISINTÉTICO

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, Cst.	D-445	6.80
Viscosidad a 40°C, Cst.	D-445	42.32
Índice de Viscosidad.	D-2270	116
Densidad (15.5°C), kg/L	D-1298	0.8691
Punto de Fluidez °C	D-97	-15
Punto de Inflamación °C	D-92	220

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia