

Delta Oil SOLDELTA PREMIUM

SOLDELTA se produce a partir de aceites minerales y un agente emulsificante que lo convierte en una emulsión lechosa, que se degrada biológicamente durante su uso.

Las emulsiones resultantes aseguran excelentes propiedades refrigerantes y anticorrosivas, además de ser muy estables frente a los microorganismos y la separación del aceite.

Propiedades y Beneficios:

- Fácil dilución en agua, incluso en aguas duras.
- Produce emulsiones muy estables.
- Permite excelentes acabados superficiales y mejora el rendimiento de la herramienta.
- Brinda alta capacidad de refrigeración manteniendo la operación en la temperatura adecuada.
- Cuenta con aditivos bactericidas que evitan la descomposición y malos olores.



Recomendaciones de Uso

- Siempre agregue el aceite SOLDELTA al agua.
- Utilizar para la mezcla una parte de aceite por cada 20 partes de agua para asegurar el 5% de Soldelta en la mezcla. Se puede usar un porcentaje de concentración mayor (entre 5% al 10%) dependiendo de los requerimientos de lubricación y enfriamiento.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Consulte la Hoja de Seguridad del Producto.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Ficha Técnica

Versión 01 / 15.09.2019

SOLDELTA PREMIUM

CATEGORÍA | MECANIZADO DE METALES

ISO | 40

TIPO DE BASE | MINERAL

Aplicaciones Recomendadas:

Es utilizado en la mayoría de procesos de mecanizado de metales donde sea posible emplear fluidos acuosos como: torneado, fresado, roscado, esmerilado, corte sin sierra, rectificando y taladrado de metales ferrosos (contienen hierro) y no ferrosos (cobre, aluminio, zinc, etc).

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



CUÑETE
5 Galones



GALÓN
3,785 Litros

SOLDELTA PREMIUM

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	35-42
Apariencia	NO APLICA	Blanca Lechosa olor Característico
PH EMULSIÓN ACEITE/AGUA AL 5%	NO APLICA	8
ESTABILIDAD EN REPOSO AL 5%	NO APLICA	BUENO
Densidad (15.5° C), kg/L	D-1298	0.890

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

servicioalcliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia