

BRIOTEC 2T JASO FB API TC es un lubricante especialmente formulado con bases minerales altamente refinadas que brindan excelente protección al desgaste. Contiene un grupo de aditivos de última generación que otorgan un completo cuidado para el motor de las motocicletas de dos tiempos a gasolina enfriados por aire.

Propiedades y Beneficios:

- Evita el pegamiento de los anillos y ralladuras ocasionadas en el pistón.
- Protege contra el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.
- Alta miscibilidad del lubricante con el combustible.



Recomendaciones al momento de cambiar el aceite

- Use la especificación de viscosidad del aceite recomendada en el manual del vehículo y/o maquinaria en el que se va a aplicar.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Utilice combustible de buena calidad.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Realice periódicamente la revisión del motor y efectúe las reparaciones que sean necesarias.
- Confirme que el lubricante seleccionado coincida la viscosidad y especificación API recomendado por el fabricante del vehículo y/o maquinaria.



Seguridad Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o fuentes de agua. Consulte la legislación de su área para conocer dónde y cómo disponer el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con aceite usado. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Para mayor información de seguridad consulte la Hoja de Seguridad del producto en www.deltaoil.co

Especificaciones de Calidad:
Supera los niveles de servicio JASO FB / API TC
Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana
ICONTEC - NTC2218.

CATEGORÍA | JASO FB

API | TC

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones Recomendadas:

BRIOTEC 2T JASO FB API TC es un aceite empleado en equipos de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire como motocicletas, guadañas, cortadoras y motosierras.

Presentaciones Disponibles



IBC
275 Galones



TAMBOR
55 Galones



MINI TAMBOR
15 galones



CUÑETE
5 Galones



Quarto
0,946 Litros



PINTA
0,473 Litros

BRIOTEC 2T JASO FB API TC

Propiedad	Método ASTM	Valor Típico*
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	8.5
Viscosidad a 40°C, cSt.	D445	70
Índice de Viscosidad.	D2270	90
Gravedad específica a 15.6 °C, g/ml	D1298	0.880
Punto de Fluidez, °C.	D97	-10
Punto de Inflamación, °C.	D92	80

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.



www.deltaoil.co

serviciocliente@deltaoil.co

PBX: (+ 57 1) 418 16 24

Carrera 124 # 17-94

Bogotá | Colombia